

千代田区建築物環境計画書制度 環境評価書(住宅)

- ☐ 協議完了時
☐ 変更時
☒ 工事完了時

建築物の名称 (仮称)神田PJ新築工事

建物用途	賃貸集合住宅	敷地面積	72.09 m ²
建築物の所在地	千代田区神田須田町1-12-22他	建築面積	52.84 m ²
		延床面積	433.27 m ² : 計算対象 433.27 m ²
竣工日	2026年6月3日	階数	地上 10 階 地下 階
		構造、総戸数	RC造 9 戸

省CO2効果

削減率

0 %

省エネルギー基準

基準一次エネルギー消費量 365.6 [GJ/年]

設計一次エネルギー消費量 366.9 [GJ/年]

BEI(設計値/基準値) 1.01

共用部の計算 対象

CO2排出量

基準値 17.9 [t-CO2・年]


設計値 17.9 [t-CO2・年]

削減量 0 [t-CO2・年]

削減率 0 %



完成予想図



省CO2設備手法

- | | |
|--|---|
| ☐ 高効率エアコン | ☒ 高効率給湯機 |
| ☐ 駐車場換気量制御 | ☐ 手元止水 |
| ☐ 機械室換気量制御 | ☒ 小流量シャワー |
| ☐ 全熱交換器 | ☒ 水優先吐水 |
| ☐ 自然換気(自動制御) | ☐ HEMS |
| ☐ 高効率電動機 | ☐ その他 |
| ☒ LED照明 | |
| ☐ 人感センサ | |
| ☐ 明るさセンサ | |
| ☒ スケジュール制御 | |
| ☐ 初期照度補正 | |

(範囲: 外都)

省CO2建築手法

- ☒ Low-E複層ガラス
- ☐ 複層ガラス
- ☐ 二重サッシ
- ☒ 庇・ルーバー・バルコニー
- ☐ 外壁高断熱化

面的エネルギー活用

- ☐ 地域冷暖房(DHC)の受入
- ☐ AEMS
- ☐ その他

浸水対策

- ☐ ハザードエリア内
- ☐ 浸水リスクの低い場所への電気設備の設置
- ☐ 出入口等における止水板の設置
- ☐ その他

創エネ手法

- ☐ コージェネ
- ☐ 太陽光発電
- ☐ その他

未利用・再生可能エネルギー活用

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 下水熱 | ☐ 太陽熱利用 |
| ☐ 河川水熱 | ☐ その他 |
| ☐ 地下鉄排熱 | |
| ☐ 地中熱 | |

環境負荷低減の取り組み

- ☐ 緑の量・質の確保、生態系への配慮
- ☐ 被覆対策
- ☐ 水循環